

Sistema multifunzione Xerox® VersaLink® B405

I sistemi multifunzione VersaLink B405 sono basati sulla tecnologia Xerox® ConnectKey®. Per ulteriori informazioni, andare su www.connectkey.com.



Specifiche del sistema		VersaLink B405/DN
Velocità solo fronte A4 / 210 x 297 mm 216 x 356 mm	Fino a 45 ppm bianco e nero Fino a 38 ppm bianco e nero	
Velocità fronte/retro A4 / 210 x 297 mm 216 x 356 mm	Fino a 28 ppm in bianco e nero Fino a 25 ppm bianco e nero	
Carico di lavoro mensile ¹	Fino a 110.000 pagine al mese	
Volume di stampa mensile consigliato ²	Fino 12.000 pagine	
Processore	Dual Core 1,05 GHz	
Memoria	2 GB	
Connettività	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB High-Speed 3.0, Wi-Fi 802.11n e Wi-Fi Direct con Kit Wi-Fi opzionale (è supportata la connessione simultanea cablata e wireless), NFC Tap-to-Pair	
Funzionalità del controller	Rubrica unificata, Clonazione della configurazione, Anteprima di scansione, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, strumento Contabilità standard Xerox®, Contabilità di rete abilitata, Autorizzazioni basate su ruolo, Autenticazione esterna abilitata, Supporto online (accessibile dall'interfaccia utente e dal driver di stampa)	
Lingue dell'interfaccia utente	Inglese, Francese, Italiano, Tedesco, Spagnolo, Portoghese brasiliano, Russo, Olandese, Svedese, Danese, Finlandese, Norvegese, Greco, Turco, Polacco, Ceco, Ungherese, Rumeno, Catalano, Ucraino, Croato	
Caratteristiche tecniche del dispositivo		
Requisiti elettrici		
Europa e altre aree geografiche	Tensione: 220-240 VCA Frequenza: 50/60 Hz 6 A	
Consumo di energia		
Stampa continua ³	620 W o meno	
Modalità Pronta (Standby) ³	60 W o meno	
Modalità Risparmio energetico (Economizzatore) ³	4 W o meno	

Sistema multifunzione Xerox® VersaLink® B405

Ambiente operativo				
Gamma di temperatura richiesta (magazzinaggio)	Da 0° a 35° C			
Gamma di temperatura richiesta (operativa)	Da 10° a 32° C			
Umidità relativa richiesta	Dal 10 all'85%			
Livelli di potenza sonora In funzione In standby	7,5 B(A) o meno 5,3 B(A) o meno			
Livelli di pressione sonora In funzione In standby	56 dB(A) o meno 30 dB(A) o meno			
Tempo di avvio (da spenta a interfaccia utente pronta)	Velocità massima di 60 secondi			
Tempo di riscaldamento (da modalità sospensione a macchina pronta)	Velocità massima di 5 secondi			
Dimensioni e peso (senza imballaggio)	Larghezza	Profondità	Altezza	Peso
VersaLink B405DN	495 mm	495 mm	551 mm	22 kg
Vassoio carta da 550 fogli	432 mm	465 mm	94 mm	3,5 kg
Dimensioni e peso (con imballaggio)	Larghezza	Profondità	Altezza	Peso
VersaLink B405DN	618 mm	626 mm	713 mm	27,1 kg
Vassoio carta da 550 fogli	535 mm	754 mm	234 mm	5 kg
Certificazione del sistema/Conformità normativa				
Certificazioni	L'elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile su www.xerox.com/OfficeCertifications .			
Stampa				
Tempo di uscita prima pagina	Velocità massima di 8 secondi			
Risoluzione di stampa	Fino a 1200 x 1200 dpi (risoluzione avanzata)			
PDL (Page Description Languages)	PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL Adobe® PostScript® 3™			
Area di stampa massima	4 mm dal bordo della carta			

Sistema multifunzione Xerox® VersaLink® B405

<p>Funzioni di stampa</p>	<p>Valori predefiniti delle app Attivazione/disattivazione pagine intestazione Stato in tempo reale bidirezionale Layout libretto Modalità Bozza Adattamento a nuovo formato Identificazione lavoro (Banner o ID di stampa, ID di stampa ai margini solo sulla prima pagina o su tutte le pagine) Monitoraggio lavoro (interfaccia utente client o locale) LAN Fax (richiede il Kit per fax) Layout pagina N-in-1 (fino a 16 pagine per foglio) Selezione carta per tipologia Stampa personale Abilitazione/disabilitazione Print Around Stampa da USB Fascicolo di prova Lavoro salvato Ridimensionamento Stampa protetta Salta pagine vuote Pagine speciali (programmazione pagine speciali, copertine, inserti, pagine speciali) Memorizzazione e richiamo delle impostazioni del driver Eliminazione lavori salvati Stampa fronte/retro (come impostazione predefinita) Filigrana (predefinita e personalizzata) Impostazioni driver Xerox® Earth Smart</p>
<p>Stampa da USB</p>	<p>Consente la stampa walk-up dalla porta USB Tipo A Supporta la stampa diretta dal computer tramite porta USB Tipo B Formati file supportati: PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A</p>
<p>Sistemi operativi</p>	<p>Windows® 7, 8, 8.1, 10 Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016 macOS® 10.11, 10.12, 10.13 Citrix® Redhat® Enterprise Linux® Fedora Core IBM® AIX® HP-UX® Oracle® Solaris SUSE® SAP®</p> <p>Nota: Per informazioni sulle versioni supportate per i sistemi operativi suindicati, visitare la pagina Driver e Download e specificare il proprio dispositivo su www.support.xerox.com</p>
<p>Font</p>	<p>Font PostScript: 136 Font PCL: 83</p>
<p>Xerox® Mobile Express Driver®</p>	<p>Rende facile per gli utenti mobili trovare, usare e gestire dispositivi Xerox® e non Xerox® in qualunque nuova sede. Basta collegarsi a una nuova rete e Mobile Express Driver rileva automaticamente le stampanti disponibili e fornisce informazioni sullo stato e la capacità. Salvataggio di un elenco di stampanti "preferite" per ciascuna sede, archiviazione delle impostazioni di stampa delle applicazioni per poterle utilizzare su qualunque stampante in qualunque rete; significativa riduzione delle chiamate di assistenza mobile al reparto IT.</p>
<p>Xerox® Global Print Driver®</p>	<p>Un driver di stampa autenticamente universale consente agli amministratori IT di installare, aggiornare e gestire dispositivi Xerox® e non Xerox® da un unico driver. Offre un'interfaccia omogenea e di facile utilizzo agli utenti finali, riducendo il numero di chiamate di assistenza e semplificando la gestione dei servizi di stampa.</p>
<p>Xerox® Pull Print Driver</p>	<p>Consente ai responsabili IT di qualificare, installare e gestire agevolmente tutti i dispositivi di stampa utilizzando un solo driver in un ambiente Pull Print. Utilizza una singola coda e un singolo driver. Lo Xerox® Pull Print Driver estende la convenienza ad un'ampia gamma di risorse di stampa. Gli amministratori IT non dovranno più gestire e configurare molteplici driver. Utilizzato in combinazione con Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® e altre soluzioni.</p>

Sistema multifunzione Xerox® VersaLink® B405

Copia	
Scanner di documenti	Alimentatore automatico a inversione (RADF) da 60 fogli
Area di scansione massima	Lastra: Fino a 216 mm x 356 mm RADF: Fino a 216 mm x 356 mm
Velocità solo fronte	Fino a 45 cpm A4/210 x 297 mm
Velocità fronte/retro	Fino a 28 cpm A4/210 x 297 mm
Tempo di uscita prima copia	Minimo 6 secondi dalla lastra
Lati (ingresso:uscita)	1:1, 1:2, 2:2 e 2:1
Quantità	Da 1 a 999 copie
Risoluzione (max)	Fino a 600 x 600 dpi
Riduzione/Ingrandimento	Zoom variabile dal 25 % al 400 % con incrementi dell'1 %
Simultaneità	Scansione e stampa simultanee
Funzionalità di copia	Annotazione (Numeri pagina, Commenti, Stampigliatura data, Stampigliatura Bates) Eliminazione sfondo automatica Copia di libro con cancellazione centro Copia libretto* Fascicolazione Controllo oscurità Cancellazione bordi Copertina anteriore Copia scheda ID Processo di miglioramento Regolazione luminosità N-in-1 Riduzione/ingrandimento dal 25% al 400% Spostamento immagini Orientamento dell'originale Formato dell'originale Tipo di originale Layout pagina Copia di prova Saturazione Nitidezza *Richiede il Kit di produttività/SSD
Scansione	
Capacità	Scansione in bianco e nero e a colori
Simultaneità	Scansione mentre sul sistema è in corso la stampa di copie o di lavori di stampa di rete oppure durante il trasferimento di lavori di scansione su rete o fax.
Velocità di alimentazione solo fronte	Bianco e nero: Scansione fino a 53 ipm A4/210 x 297 mm A colori: Scansione fino a 28 ipm A4/210 x 297 mm
Velocità di alimentazione fronte/retro	Bianco e nero: Scansione fino a 25 ipm A4/210 x 297 mm A colori: Scansione fino a 14 ipm A4/210 x 297 mm
Risoluzione	Ottica - 600 x 600 dpi, fino a 9600 dpi interpolati
Profondità in bit	A colori a 24 bit/scala di grigi a 8 bit
Area di scansione massima	Lastra: Fino a 216 x 356 mm Alimentatore originali: Fino a 216 x 356 mm
Protocolli di archiviazione di rete	FTP SMTP SMB

Sistema multifunzione Xerox® VersaLink® B405

Formati file	JPG TIFF (pagina singola e multipagina) XPS (pagina singola e multipagina) PDF (pagina singola e multipagina) PDF con ricerca testo tramite OCR (Optical Character Recognition) PDF protetto da password PDF linearizzato impostato tramite server web integrato) e PDF/A
Compatibilità del driver di scansione (solo rete)	WIA TWAIN
Destinazioni di scansione supportate	Scansione su home Scansione su USB Scansione su email Scansione su rete (FTP o Browse SMB)
Scansione di rete – Soluzioni software	
App Xerox® ConnectKey® (reperibili nella Xerox® App Gallery)	Aumentate la produttività degli utenti semplificando e riducendo le attività quotidiane. A differenza dei software tradizionali, le App ConnectKey non richiedono un server, un PC o una risorsa IT dedicati. Basta scaricare queste pratiche app ConnectKey serverless sul dispositivo abilitato a ConnectKey.
Fax ⁴	
Velocità fax	33,6 Kbps
Memoria	4 MB
Risoluzione	Standard 200x100 dpi, Fine 200x200 dpi, Super Fine 300x300, 400x400, 600x600 dpi
Compressione	MH/MR/MMR/JBIG
Funzioni fax	Fax walk-up, LAN Fax, Fax diretto, Inoltro fax a email Selezione fax tramite rubrica unificata (fino a 2.000 contatti)
Soluzioni mobili e app per dispositivi mobili	
Xerox® Mobile Express Driver®	Rende facile per gli utenti mobili trovare, usare e gestire dispositivi Xerox® e non Xerox® in qualunque nuova sede. Basta collegarsi a una nuova rete e Mobile Express Driver rileva automaticamente le stampanti disponibili e fornisce informazioni sullo stato e la capacità. Salvataggio di un elenco di stampanti "preferite" per ciascuna località, archiviazione delle impostazioni di stampa delle applicazioni per poterle utilizzare su qualunque stampante in qualunque rete; significativa riduzione delle chiamate di assistenza mobile al reparto IT.
Xerox® Global Print Driver®	Un driver di stampa autenticamente universale consente agli amministratori IT di installare, aggiornare e gestire dispositivi Xerox® e non Xerox® da un unico driver. Offre un'interfaccia omogenea e di facile utilizzo agli utenti finali, riducendo il numero di chiamate di assistenza e semplificando la gestione dei servizi di stampa.
Apple® AirPrint®	Stampate email, foto e importanti documenti di ufficio direttamente da un iPhone® o iPad® Apple senza driver da installare e cavi da collegare. Con AirPrint, un iPhone o iPad individua automaticamente e si connette al dispositivo abilitato ad AirPrint tramite la rete Wi-Fi dell'ufficio.
Google Cloud Print™	Google Cloud Print connette i dispositivi di stampa al Web, consentendo agli utenti di stampare documenti di uso quotidiano da smartphone, tablet, notebook Chromebook™ e qualunque altro dispositivo connesso al Web.
@PrintByXerox	@PrintByXerox è un servizio gratuito che abilita la stampa protetta da qualsiasi dispositivo abilitato alla posta elettronica (computer, telefono, tablet, iOS, Android™, Google® Chromebook™ e altri ancora) a una stampante o un multifunzione Xerox® utilizzando un semplice indirizzo email senza intervento del reparto IT. Non è richiesta alcuna formazione. Basta semplicemente inviare degli allegati all'indirizzo email e rilasciarli sul pannello del multifunzione.
Xerox® Print Service Plug-in for Android™ (scaricabile gratuitamente da Google Play™ Store)	Xerox® Print Service Plug-in per dispositivi Android KitKat (4.4 o versioni successive) ottimizza la stampa mobile senza necessità di app di terzi o di driver di stampa aggiuntivi. Potete stampare facilmente foto, pagine web e documenti quando il vostro dispositivo mobile è connesso ai sistemi multifunzione tramite una rete wireless. Ricca serie di opzioni di stampa, quali stampa fronte/retro, pinzatura e rilascio protetto da codice Scaricabile gratuitamente da Google Play™ Store
App Xerox® Mobile Link (scaricabile gratuitamente da Google Play™ Store e Apple® App Store)	L'App Xerox® Mobile Link consente di scansire e inviare email e fax dal proprio cellulare o tablet connettendosi ai nostri sistemi multifunzione, nonché di inviare e stampare dati da un archivio su cloud. È possibile creare facilmente Flussi di lavoro one-touch Mobile Link tra un dispositivo mobile e un sistema multifunzione. Utilizzando un indirizzo manuale o un'identificazione di codice QR per l'associazione, la funzione di rilevamento automatico del dispositivo consente di individuare e associare facilmente un dispositivo mobile al sistema multifunzione Xerox® più vicino.

Sistema multifunzione Xerox® VersaLink® B405

Xerox® Print Management and Mobility Suite, Xerox® Print Management and Mobility Service	Xerox® Print Management and Mobility Suite è una serie modulare di flussi di lavoro progettata per far risparmiare tempo e denaro ai clienti grazie a un controllo efficace del loro parco stampanti, consentendo al contempo la produttività e la mobilità dei loro dipendenti attraverso una serie di efficienti flussi di lavoro. Xerox regala una flessibilità senza uguali offrendo tali funzionalità con due tipi di soluzione: nella versione server in locale e nella versione cloud.
Sicurezza	
Funzioni di sicurezza	Controlli sull'accesso Crittografia AES a 256 bit Registro di controllo Convalida percorso certificati Certificate Revocation List (CRL)/Protocollo di stato (OCSP) Rilevamento di falsificazione programma esterna (Plug-in XCP) Integrazione con Cisco® Identity Services Engine (ISE) Filtro domini FIPS 140-2 Verifica firmware Filtro indirizzi IP IPsec Autenticazione di rete Filtro porte Certificati autofirmati pre-installati Autorizzazioni basate su ruolo Email protetta Fax protetto Stampa protetta Gestione certificati di sicurezza Abilitazione Smart Card (CAC/PIV/.NET) SNMPv3 Protocollo di stato (OCSP) TLS/SSL
Contabilità	
Contabilità standard Xerox®/Contabilità di rete (standard)	
Monitoraggio	Utilizzo delle funzioni di copia, stampa, fax, scansione ed email
Contabilità	Strumento Contabilità standard Xerox® Fino a 1.000 account utente senza SSD Fino a 9.999 account utente con SSD Fino a 500 account generali Contabilità di rete (Contabilità basata sui lavori) Fino a 1.000 ID utente; fino a 1.000 ID account senza SSD Fino a 60.000 ID utente; Fino a 60.000 ID account con SSD Fino a 14.000 record di contabilità (transazioni)
Funzionalità	L'amministratore può gestire la funzione tramite Embedded Web Server.
Opzioni di contabilità – Contabilità di rete (consente la gestione di tutti gli account da parte di un server centrale)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Contabilità di rete migliorata con dati in tempo reale sulle modalità di utilizzo del sistema • Gestione completa e monitoraggio e reporting a livello aziendale dell'utilizzo delle funzioni di copia, stampa, scansione e fax server del dispositivo • Sono disponibili numerose soluzioni tramite gli Xerox Alliance Partner. Per informazioni dettagliate, visitare il sito www.xerox.com • I miglioramenti alla sicurezza includono il supporto simultaneo per i protocolli HTTP/HTTPS • Il dispositivo richiede l'autenticazione da un server di terze parti che abiliti database più grandi di utenti e account • Accettazione login di autenticazione sul pannello di controllo e trasmissione a contabilità di rete di terze parti • Interfaccia con terminale di contabilità di terze parti per interfaccia utente di contabilità

Sistema multifunzione Xerox® VersaLink® B405

Gestione della carta	
Alimentatore automatico	
Capacità ⁵	Alimentatore automatico fronte/retro a inversione (RADF): 60 fogli
Formati	Formati personalizzati: Da 139,7 x 139,7 mm a 216 x 356 mm
Grammature Solo fronte: Fronte/retro:	Da 50 a 125 g/m ² Da 60 a 125 g/m ²
Vassoio bypass	
Capacità ⁵	150 fogli
Formati	Da 76,2 x 127 mm a 216 x 356 mm
Grammature Solo fronte: Fronte/retro:	Da 60 a 220 g/m ² Da 60 a 163 g/m ²
Tipi di supporti	Carta di qualità Carta comune Cartoncino Personalizzata Buste Carta perforata Etichette Intestata Cartoncino leggero Carta prestampata Carta riciclata
Vassoio 1	
Capacità ⁵	550 fogli
Formati	Da 76,2 x 127 mm a 216 x 356 mm
Grammature Solo fronte: Fronte/retro:	Da 60 a 220 g/m ² Da 60 a 163 g/m ²
Tipi di supporti	Carta di qualità Carta comune Cartoncino Personalizzata Carta perforata Etichette Intestata Cartoncino leggero Carta prestampata Carta riciclata
Vassoio 2 opzionale	
Capacità ⁵	550 fogli
Formati	Formati personalizzati: Da 139,7 x 210 mm a 216 x 356 mm
Grammature Solo fronte: Fronte/retro:	Da 60 a 220 g/m ² Da 60 a 163 g/m ²

Sistema multifunzione Xerox® VersaLink® B405

Tipi di supporti	Carta di qualità Carta comune Cartoncino Personalizzata Carta perforata Etichette Intestata Cartoncino leggero Carta prestampata Carta riciclata
Capacità complessiva	
Capacità standard del dispositivo ⁵	700 fogli
Capacità totale del dispositivo ⁵	2.350 fogli
Uscita carta	
Vassoio di uscita	
Capacità in uscita ⁵	250 fogli
Stampa fronte/retro automatica	Standard
Gestione dispositivo	
Protocolli di rete	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour® / AirPrint® FTP Molti dei protocolli non in uso possono essere disabilitati
Protocolli di gestione	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS
Xerox® CentreWare® Web	
	<ul style="list-style-type: none"> • Un'applicazione server basata su Web per amministratori di rete che consente la gestione del dispositivo tramite browser Web da qualsiasi workstation con Windows, UNIX o qualsiasi altro sistema operativo • Compatibile con tutte le stampanti gestite tramite SNMP di qualsiasi produttore • Risulta utile nelle operazioni di rilevamento e installazione dei dispositivi, controllo delle condizioni del sistema, risoluzione dei problemi, aggiornamento dei dispositivi, gestione account e risorse
Embedded Web Server – Pagina Web dei dispositivi integrata	
Stato dispositivo	<ul style="list-style-type: none"> • Stato/contenuto del vassoio • Stato materiali di consumo • Fatturazione/Utilizzo • Collegamenti rapidi • Supporto online
Visualizzazione delle code di stampa	Gestione della coda di stampa lavori – Visualizzazione ed eliminazione
Invio lavori	File pronti per la stampa (PS (con opzione PostScript), PCL, PDF, XPS, JPEG)
Amministrazione del dispositivo	Consente di eseguire facilmente in remoto le operazioni di installazione, l'impostazione delle opzioni di configurazione e la gestione del dispositivo
Browser	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge™ Mozilla™ Firefox® Apple® Safari® Google Chrome™

Sistema multifunzione Xerox® VersaLink® B405

Remote Services		
Letture contatore automatizzate (AMR - Automated Meter Readings)	Automatizza il processo di raccolta e invio delle letture contatori per il monitoraggio dell'utilizzo dei dispositivi Xerox® e relativa fatturazione. Risparmia agli utenti tale incombenza e assicura sempre un tempestivo invio dei dati a Xerox.	
Rifornimento automatico dei materiali di consumo (ASR - Automatic Supplies Replenishment)	Ordina automaticamente i materiali di consumo per i dispositivi di output in base all'utilizzo effettivo, eliminando la necessità di gestire manualmente le scorte dei materiali di consumo.	
MaintenanceAssistant	Offre un metodo rapido (e gratuito) per risolvere potenziali problemi e ricevere assistenza, nonché per automatizzare il processo di risoluzione dei problemi/riparazione. Vengono inviati dati diagnostici a Xerox®, permettendo così di risolvere più velocemente i problemi e di incrementare i tempi di attività.	
Contenuto della confezione		
	Sistema multifunzione VersaLink B405 Cartuccia toner capacità standard: Capacità 5.900 stampe ⁶ CD Software e documentazione (guide per la sicurezza, la conformità, il riciclaggio e lo smaltimento), Driver di stampa e Certificato di garanzia Guida all'installazione Guide rapida all'utilizzo Cavo di alimentazione Cavo fax	
Materiali di consumo e accessori	Quantità	Numero parte
Materiali di consumo		
Cartucce toner a capacità standard	5.900 pagine standard ⁶	106R03580
Cartucce toner ad alta capacità	13.900 pagine standard ⁶	106R03582
Cartucce toner ad altissima capacità	24.600 pagine standard ⁶	106R03584
Cartuccia fotoricettore	65.000 pagine standard ⁷	101R00554
Opzioni/accessori		
Vassoio carta da 550 fogli		497K13630
Kit di produttività con unità SSD da 16 GB		097S04913
Base di supporto		497K13660
Kit adattatore di rete wireless		497K16750

¹ Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.

² Produzione mensile di output stimata su base regolare.

³ Stati di alimentazione definiti in base ai requisiti del programma ENERGY STAR® per apparecchiature di imaging.

⁴ E richiesta una linea telefonica analogica.

⁵ Capacità carta basate su supporti da 75 g/m²; le capacità variano con formati di grammatura diversa.

⁶ Media di pagine standard. Rendimento dichiarato in conformità allo standard ISO/IEC 19752. Il rendimento può variare in base all'immagine, all'area di copertura e alla modalità di stampa.

⁷ Stima di pagine approssimativa. Il rendimento dichiarato può variare in base alla lunghezza della tiratura del lavoro, al formato/orientamento del supporto e alla velocità della macchina. Per ulteriori informazioni, visitateci all'indirizzo: <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

www.xerox.com

Le configurazioni variano in base all'area geografica.

