

Sistema multifunzione a colori

Xerox® VersaLink® C605

I sistemi multifunzione a colori VersaLink C605 si basano sulla tecnologia Xerox® ConnectKey®. Per ulteriori informazioni, visitate: www.connectkey.com.

Caratteristiche del sistema	VersaLink 605/X	VersaLink 605/XL
Velocità solo fronte A4/210 x 297 mm	Fino a 53 ppm a colori e in bianco e nero	
Velocità fronte/retro A4/210 x 297 mm	Fino a 50 ppm a colori e in bianco e nero	
Carico di lavoro mensile¹	Fino a 120.000 pagine al mese ¹	
Volume di stampa mensile consigliato²	Fino 15.000 pagine	
Disco rigido	HDD 320 GB	
Processore	1,05 GHz	
Memoria	4 GB	
Connettività	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB High-Speed 3.0, Wi-Fi 802.11n e Wi-Fi Direct con Kit Wi-Fi opzionale (è supportata la connessione simultanea cablata e wireless), NFC Tap-to-Pair	
Funzionalità del controller	Rubrica unificata, Clonazione della configurazione, Anteprima di scansione, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, strumento Contabilità standard Xerox®, Contabilità di rete abilitata, Autorizzazioni basate su ruolo, Autenticazione esterna abilitata, Supporto online (accessibile dall'interfaccia utente e dal driver di stampa)	
Lingue dell'interfaccia utente	Inglese, Francese, Italiano, Tedesco, Spagnolo, Portoghese brasiliano, Russo, Olandese, Svedese, Danese, Finlandese, Norvegese, Greco, Turco, Polacco, Ceco, Ungherese, Rumeno, Catalano, Ucraino, Croato	
Caratteristiche del dispositivo		
Requisiti elettrici		
Europa e altre aree geografiche	Tensione: 220-240 V +/- 10 % Frequenza: 50/60 Hz +/- 3 %, 8A	
Consumo di energia		
Stampa continua⁴	820 W o meno	
Modalità Pronta (Standby)⁴	90 W o meno	
Modalità Risparmio energetico (Economizzatore)⁴	0,9 W o meno	
Ambiente operativo		
Gamma di temperature richiesta (magazzinaggio)	Da 0° C a 35° C	
Gamma di temperature richiesta (operativa)	Da 10° C a 32° C	
Umidità relativa richiesta	Dal 15 % all'85 %	
Livelli di potenza sonora Stato attivo In standby	7,27 B(A) o meno 4,84 B(A) o meno	

Sistema multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C605

Livelli di pressione sonora Stato attivo In standby	57,4 dB(A) o meno 33,5 dB(A) o meno			
Tempo di avvio (da spenta a interfaccia utente pronta)	Velocità massima di 65 secondi			
Tempo di riscaldamento (da modalità sospensione a macchina pronta)	Velocità massima di 11 secondi			
Dimensioni e peso (senza imballaggio)	Larghezza	Profondità	Altezza	Peso
VersaLink C605/X	470 mm	503 mm	643,7 mm	36,1 kg
VersaLink C605/XL	487,5 mm	503 mm	843,7 mm	38,8 kg
Vassoio carta da 550 fogli	420 mm	464,5 mm	123 mm	6,6 kg
Alimentatore ad alta capacità	724,2 mm	772,1 mm	459 mm	19,7 kg
Base di supporto (include la base con rotelle)	724,2 mm	772,1 mm	336 mm	16,6 kg
Base con rotelle	724,2 mm	772,1 mm	90 mm	8,5 kg
Mailbox	450,8 mm	477,6 mm	248,0 mm	5,3 kg
Stazione di finitura	450,8 mm	411,0 mm	248,0 mm	6,8 kg
Dimensioni e peso (con imballaggio)	Larghezza	Profondità	Altezza	Peso
VersaLink C605/X	594 mm	655 mm	789 mm	44 kg
VersaLink C605/XL	610 mm	670 mm	1110 mm	56 kg
Vassoio carta da 550 fogli	535 mm	584 mm	248 mm	8,5 kg
Alimentatore ad alta capacità	568 mm	663 mm	711 mm	38 kg
Base di supporto (include la base con rotelle)	584 mm	629 mm	597 mm	28 kg
Base con rotelle	585 mm	619 mm	330 mm	18 kg
Mailbox	573 mm	518 mm	386 mm	7,8 kg
Stazione di finitura	573 mm	398 mm	386 mm	8,8 kg
Certificazioni				
	L'elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile su www.xerox.com/OfficeCertifications .			
Stampa				
Tempo di uscita prima pagina	Velocità massima di 10 secondi a colori e in bianco e nero			
Risoluzione di stampa	Fino a 1200 x 2400 dpi			
PDL (Page Description Languages)	PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL Adobe® PostScript® 3™			
Area di stampa massima	4 mm dal bordo della carta			

Sistema multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C605

Funzioni di stampa	<p>Valori predefiniti delle app Attivazione/disattivazione pagine intestazione Stato in tempo reale bidirezionale Layout libretto Modalità Bozza Adattamento a nuovo formato Identificazione lavoro (Banner o ID di stampa, ID di stampa ai margini solo sulla prima pagina o su tutte le pagine) Monitoraggio lavoro (interfaccia utente client o locale) LAN Fax (richiede il Kit per fax) Layout pagina N-in-1 (fino a 16 pagine per foglio) Selezione carta per tipologia Stampa personale Abilitazione/disabilitazione Print Around Stampa da USB Fascicolo di prova Lavoro salvato Ridimensionamento Stampa protetta Salta pagine vuote Pagine speciali (programmazione pagine speciali, copertine, inserti, pagine speciali) Memorizzazione e richiamo delle impostazioni del driver Eliminazione lavori salvati Stampa fronte/retro (come impostazione predefinita) Filigrana (predefinita e personalizzata) Impostazioni driver Xerox® Earth Smart</p>
Stampa da USB	<p>Consente la stampa walk-up dalla porta USB Tipo A Supporta la stampa diretta dal computer tramite porta USB Tipo B Formati file supportati: PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A</p>
Sistemi operativi	<p>Windows® 7, 8, 8.1, 10 Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016 macOS® 10.11, 10.12, 10.13 Citrix® Redhat® Enterprise Linux® Fedora Core IBM® AIX® HP-UX® Oracle® Solaris SUSE® SAP®</p> <p>Nota: Per informazioni sulle versioni supportate per i sistemi operativi suindicati, visitare la pagina Driver e Download e specificare il proprio dispositivo su www.support.xerox.com.</p>
Font	<p>Font PostScript: 136 Font PCL: 83</p>
Xerox® Mobile Express Driver®	<p>Rende facile per gli utenti mobili trovare, usare e gestire dispositivi Xerox® e non Xerox® in qualunque nuova sede. Basta collegarsi a una nuova rete e Mobile Express Driver rileva automaticamente le stampanti disponibili e fornisce informazioni sullo stato e la capacità. Salvataggio di un elenco di stampanti "preferite" per ciascuna località, archiviazione delle impostazioni di stampa delle applicazioni per poterle utilizzare su qualunque stampante in qualunque rete; significativa riduzione delle chiamate di assistenza mobile al reparto IT.</p>
Xerox® Global Print Driver®	<p>Un driver di stampa autenticamente universale consente agli amministratori IT di installare, aggiornare e gestire dispositivi Xerox® e non Xerox® da un unico driver. Offre un'interfaccia omogenea e di facile utilizzo agli utenti finali, riducendo il numero di chiamate di assistenza e semplificando la gestione dei servizi di stampa.</p>
Xerox® Pull Print Driver	<p>Consente ai responsabili IT di qualificare, installare e gestire agevolmente tutti i dispositivi di stampa utilizzando un solo driver in un ambiente Pull Print. Utilizza una singola coda e un singolo driver. Xerox® Pull Print Driver estende la convenienza a un'ampia gamma di risorse di stampa. Gli amministratori IT non dovranno più gestire e configurare molteplici driver. Utilizzato in combinazione con Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® e altre soluzioni.</p>

Sistema multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C605

Testo	
Scanner di documenti	Alimentatore automatico fronte/retro (DADF) a singolo passaggio da 100 fogli
Area di scansione massima	Lastra: Fino a 216 x 356 mm DADF: Fino a 216 x 356 mm
Velocità di copia solo fronte	Fino a 53 cpm A4/210 x 297 mm
Velocità di copia fronte/retro	Fino a 47 cpm A4 (210 x 297 mm)
Tempo di uscita prima copia	Velocità massima di 7 secondi a colori/5 secondi in bianco e nero
Lati (ingresso:uscita)	1:1, 1:2, 2:2 e 2:1
Quantità	Da 1 a 999 copie
Risoluzione (max)	Fino a 600 x 400 dpi
Riduzione/Ingrandimento	Zoom variabile dal 25 % al 400 % con incrementi dell'1 %
Simultaneità	Scansione e stampa simultanee
Funzionalità di copia	Annotazione (Numeri pagina, Commenti, Stampigliatura data, Stampigliatura Bates) Rilevamento automatico del colore Eliminazione sfondo automatica Copia di libro con cancellazione centro Copia libretto* Fascicolazione Bilanciamento colore Effetti colore Controllo oscurità Cancellazione bordi Copertina anteriore Copia documento di identità Miglioramento immagine Regolazione luminosità N-in-1 Riduzione/ingrandimento dal 25 % al 400 % Spostamento immagini Orientamento dell'originale Formato dell'originale Tipo di originale Layout pagina Copia di prova Saturazione Definizione *Richiede un disco rigido/il kit di produttività
Scansione	
Capacità	Scansione in bianco e nero e a colori
Simultaneità	Scansione mentre sul sistema è in corso la stampa di copie o di lavori di stampa di rete oppure durante il trasferimento di lavori di scansione su rete o fax.
Velocità di alimentazione solo fronte	Bianco e nero: Scansione fino a 46 ipm A4 A colori: Scansione fino a 46 ipm A4
Velocità di alimentazione fronte/retro	Bianco e nero: Scansione fino a 71 ipm A4 A colori: Scansione fino a 52 ipm A4
Risoluzione	Ottica – 600 x 600 dpi
Profondità in bit	A colori a 24 bit/scala di grigi a 8 bit
Area di scansione massima	Lastra: Fino a 216 x 356 mm Alimentatore originali: Fino a 216 x 356 mm
Protocolli di archiviazione di rete	FTP SMTP Dalle PMI
Formati file	JPG TIFF (pagina singola e multipagina) XPS (pagina singola e multipagina)

Sistema multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C605

	PDF (pagina singola e multipagina) PDF con ricerca testo tramite OCR (Optical Character Recognition) PDF protetto da password PDF linearizzato impostato tramite server web integrato) e PDF/A
Compatibilità del driver di scansione (solo rete)	WIA TWAIN
Destinazioni di scansione supportate	Scansione su home Scansione su USB Scansione su email Scansione su rete Network (Browse FTP o Browse SMB)
Scansione di rete – Soluzioni software	
App Xerox® ConnectKey® (reperibili nella Xerox® App Gallery)	Aumentate la produttività degli utenti semplificando e riducendo le attività quotidiane. A differenza dei software tradizionali, le App ConnectKey non richiedono un server, un PC o una risorsa IT dedicati. Basta scaricare queste pratiche app ConnectKey serverless sul dispositivo abilitato a ConnectKey.
Fax	
Fax⁵	
Velocità fax	33,6 Kbps
Memoria	4 MB
Risoluzione	Standard 200x100 dpi, Fine 200x200 dpi, Super Fine 300x300, 400x400, 600x600 dpi
Compressione	MH, MR, MMR, JBIG
Funzioni fax	Fax walk-up, LAN Fax, Fax diretto, Inoltro fax a email Selezione fax tramite rubrica unificata (fino a 2.000 contatti)
Soluzioni mobili e app per dispositivi mobili	
Apple® AirPrint®	Stampate email, foto e importanti documenti di ufficio direttamente da un iPhone® o iPad® Apple senza driver da installare e cavi da collegare. Con AirPrint, un iPhone o iPad individua automaticamente e si connette al dispositivo abilitato ad AirPrint tramite la rete Wi-Fi dell'ufficio.
Google Cloud Print™	Google Cloud Print connette i dispositivi di stampa al Web, consentendo agli utenti di stampare documenti di uso quotidiano da smartphone, tablet, notebook Chromebook™ e qualunque altro dispositivo connesso al Web.
@PrintByXerox	@PrintByXerox è un servizio gratuito che abilita la stampa protetta da qualsiasi dispositivo abilitato alla posta elettronica (computer, telefono, tablet, iOS, Android™, Google® Chromebook™ e altri ancora) a una stampante o un multifunzione Xerox® utilizzando un semplice indirizzo email senza intervento del reparto IT. Non è richiesta alcuna formazione. Basta semplicemente inviare degli allegati all'indirizzo email e rilasciarli sul pannello del multifunzione.
Xerox® Print Service Plug-in per Android™ (scaricabile gratuitamente da Google Play™ Store)	Xerox® Print Service Plug-in per dispositivi Android KitKat (4.4 o versioni successive) ottimizza la stampa mobile senza necessità di app di terzi o di driver di stampa aggiuntivi. Potete stampare facilmente foto, pagine web e documenti quando il vostro dispositivo mobile è connesso a stampanti o sistemi multifunzione tramite una rete wireless. Ricca serie di opzioni di stampa, quali stampa fronte/retro, pinzatura e rilascio protetto da codice Scaricabile gratuitamente da Google Play™ Store
App Xerox® Mobile Link (scaricabile gratuitamente da Google Play™ Store e Apple® App Store)	L'App Xerox® Mobile Link consente di scansionare e inviare email e fax dal proprio cellulare o tablet connettendosi ai nostri sistemi multifunzione, nonché di inviare e stampare dati da un archivio su cloud. È possibile creare facilmente flussi di lavoro one-touch Mobile Link tra un dispositivo mobile e un sistema multifunzione. Utilizzando un indirizzo manuale o un'identificazione di codice QR per l'associazione, la funzione di rilevamento automatico del dispositivo consente di individuare e associare facilmente un dispositivo mobile al sistema multifunzione Xerox® più vicino.
Xerox® Print Management and Mobility Suite, Xerox® Print Management and Mobility Service	Xerox® Print Management and Mobility Suite è una serie modulare di flussi di lavoro progettata per far risparmiare tempo e denaro ai clienti grazie a un controllo efficace del loro parco stampanti, consentendo al contempo la produttività e la mobilità dei loro dipendenti attraverso una serie di efficienti flussi di lavoro. Xerox regala una flessibilità senza uguali offrendo tali funzionalità con due tipi di soluzione: nella versione server in locale e nella versione cloud.

Sicurezza	
Funzioni di sicurezza	Controlli sull'accesso Crittografia AES a 256 bit Registro di controllo Convalida percorso certificati Certificate Revocation List (CRL)/Protocollo di stato (OCSP) Rilevamento di falsificazione programma esterna (Plug-in XCP) Integrazione con Cisco® Identity Services Engine (ISE) Filtro domini FIPS 140-2 Verifica firmware Sovrascrittura disco immediata* Filtro indirizzi IP IPsec Autenticazione di rete Filtro porte Certificati autofirmati pre-installati Autorizzazioni basate su ruolo Email protetta Fax protetto Stampa protetta Gestione certificati di sicurezza Abilitazione Smart Card (CAC/PIV/.NET) SNMPv3 TLS/SSL *Richiede un disco rigido/il kit di produttività
Contabilità	
Contabilità standard Xerox®/Contabilità di rete (standard)	
Monitoraggio	Utilizzo delle funzioni di copia, stampa, fax, scansione ed email
Contabilità	Strumento Contabilità standard Xerox® Fino a 1.000 account utente senza disco rigido Fino a 9.999 account utente con disco rigido Fino a 500 account generali Contabilità di rete (Contabilità basata sui lavori) Fino a 1.000 ID utente; fino a 1.000 ID account senza disco rigido Fino a 60.000 ID utente; Fino a 60.000 ID account con disco rigido Fino a 14.000 record di contabilità (transazioni)
Funzionalità	<ul style="list-style-type: none"> L'amministratore può gestire la funzione tramite Embedded Web Server.
Opzioni di contabilità – Contabilità di rete (consente la gestione di tutti gli account da parte di un server centrale)	
	<ul style="list-style-type: none"> Contabilità di rete migliorata con dati in tempo reale sulle modalità di utilizzo del sistema Gestione completa e monitoraggio e reportistica a livello aziendale dell'utilizzo del dispositivo Sono disponibili numerose soluzioni tramite gli Xerox Alliance Partner. Per informazioni dettagliate, visitare il sito www.xerox.com I miglioramenti alla sicurezza includono il supporto simultaneo per i protocolli HTTP/HTTPS Il dispositivo richiede l'autenticazione da un server di terze parti che abiliti database più grandi di utenti e account Accettazione login di autenticazione sul pannello di controllo e trasmissione a contabilità di rete di terze parti

Sistema multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C605

Gestione carta	
Alimentatore automatico	
Capacità³	Alimentatore documenti automatico fronte/retro a passata unica (DADF): 100 fogli
Formati	Formati personalizzati: Da 140 x 140 mm a 216 x 356 mm
Grammature Solo fronte:	Da 60 a 128 g/m ²
Vassoio bypass	
Capacità³	150 fogli
Formati	Formati personalizzati: Da 76 x 127 mm a 216 x 356 mm
Grammature	Da 60 a 220 g/m ²
Tipi di supporti	Di qualità Carta comune Cartoncino Personalizzata Buste Perforata Etichette Intestata Cartoncino leggero Prestampata Riciclata
Vassoio 1	
Capacità³	550 fogli
Formati	Formati personalizzati: Da 76 x 190 mm a 216 x 356 mm
Grammature	Da 60 a 220 g/m ²
Tipi di supporti	Di qualità Carta comune Cartoncino Personalizzata Perforata Etichette Intestata Cartoncino leggero Cartoncino pesante Prestampata Riciclata Buste
Fino a 4 vassoi aggiuntivi (opzionali)	
Capacità³	550 fogli
Formati	Formati personalizzati: Da 76 x 190 mm a 216 x 356 mm
Grammature	Da 60 a 220 g/m ²
Tipi di supporti	Di qualità Carta comune Cartoncino Personalizzata Perforata Etichette Intestata Cartoncino leggero Cartoncino pesante Prestampata Riciclata

Sistema multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C605

Alimentatore ad alta capacità (Opzionale – È possibile aggiungere un solo vassoio da 550 fogli all'alimentatore ad alta capacità)	
Capacità ³	2.000 fogli
Formati	A4
Grammature	Da 60 a 176 g/m ²
Tipi di supporti	Di qualità Carta comune Perforata Intestata Cartoncino leggero Prestampata Riciclata
Capacità complessiva	
Capacità dispositivo standard ³	700 fogli
Capacità dispositivo totale ³	3.250 fogli
Uscita carta/Finitura	
Capacità ³	Fino a 400 fogli
Stampa fronte/retro automatica	Standard
Stazione di finitura (opzionale su XL; non disponibile su X)	
Capacità ³	Vassoio da 500 fogli, pinzatura di 50 fogli
Mailbox (opzionale su XL; non disponibile su X)	
Capacità ³	Quattro scomparti da 100 fogli
Gestione dispositivo	
Protocolli di rete	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour® / AirPrint™ FTP Molti dei protocolli non in uso possono essere disabilitati
Protocolli di gestione	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS
Software Xerox® CentreWare® Web	
	<ul style="list-style-type: none"> • Un'applicazione server basata su Web per amministratori di rete che consente la gestione del dispositivo tramite browser Web da qualsiasi workstation con Windows, UNIX o qualsiasi altro sistema operativo • Compatibile con stampanti di qualsiasi marca gestite tramite SNMP • Risulta utile nelle operazioni di rilevamento e installazione dei dispositivi, controllo delle condizioni del sistema, risoluzione dei problemi, aggiornamento dei dispositivi, gestione account e risorse
Xerox® Embedded Web Server – Pagina Web dei dispositivi integrata	
Stato dispositivo	<ul style="list-style-type: none"> • Stato/contenuto del vassoio • Stato materiali di consumo • Fatturazione/Utilizzo • Collegamenti rapidi • Supporto online
Visualizzazione delle code di stampa	Gestione della coda di stampa lavori – visualizzazione ed eliminazione
Invio lavori	File pronti per la stampa (PS, PCL, PDF, XPS, JPEG)
Amministrazione del dispositivo	Consente di eseguire facilmente in remoto le operazioni di installazione, impostazione delle opzioni di configurazione e gestione del dispositivo
Browser	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge™ Mozilla™ Firefox® Apple® Safari® Google Chrome™

Sistema multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C605

Remote Services	
Lectture contatore automatizzate (AMR - Automated Meter Readings)	Automatizza il processo di raccolta e invio delle lectture contatori per il monitoraggio dell'utilizzo dei dispositivi Xerox® e relativa fatturazione. Risparmia agli utenti tale incombenza e assicura sempre un tempestivo invio dei dati a Xerox.
Rifornimento automatico dei materiali di consumo (ASR - Automatic Supplies Replenishment)	Ordina automaticamente i materiali di consumo per i dispositivi di output in base all'utilizzo effettivo, eliminando la necessità di gestire manualmente le scorte dei materiali di consumo.
MaintenanceAssistant	Offre un metodo rapido (e gratuito) per risolvere potenziali problemi e ricevere assistenza, nonché per automatizzare il processo di risoluzione dei problemi/riparazione. Vengono inviati dati diagnostici a Xerox®, permettendo così di risolvere più velocemente i problemi e di incrementare i tempi di attività.
Contenuto della confezione	
	Sistema multifunzione a colori VersaLink C605 Cartuccia di stampa di avvio: Una per ciascun colore (Ciano, Magenta, Giallo: capacità 6.000 stampe ⁶ ; Nero: capacità 10.000 stampe ⁶ CD Software e documentazione (guide per la sicurezza, la conformità, il riciclaggio e lo smaltimento), Driver di stampa e Certificato di garanzia Guida all'installazione Guide rapida all'utilizzo Cavo di alimentazione Cavo fax

Sistema multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C605

Materiali di consumo e accessori	Quantità	Numero parte
Sostituzione		
Cartucce di stampa a capacità standard	Nero: 6.000 pagine standard ⁶ Ciano: 6.000 pagine standard ⁶ Magenta: 6.000 pagine standard ⁶ Giallo: 6.000 pagine standard ⁶	106R03899 106R03896 106R03897 106R03898
Cartucce di stampa ad alta capacità	Nero: 12.200 pagine standard ⁶ Ciano: 10.100 pagine standard ⁶ Magenta: 10.100 pagine standard ⁶ Giallo: 10.100 pagine standard ⁶	106R03907 106R03904 106R03905 106R03906
Cartucce di stampa ad altissima capacità	Nero: 16.900 pagine standard ⁶ Ciano: 16.800 pagine standard ⁶ Magenta: 16.800 pagine standard ⁶ Giallo: 16.800 pagine standard ⁶	106R03935 106R03932 106R03933 106R03934
Elementi di manutenzione ordinaria		
Cartucce tamburo	Ciano: 40.000 pagine ⁷ Magenta: 40.000 pagine ⁷ Giallo: 40.000 pagine ⁷ Nero: 40.000 pagine ⁷	108R01485 108R01486 108R01487 108R01488
Contenitore scarti	30.000 pagine ⁷	108R01416
Accessori		
Alimentatore da 550 fogli		097S04949
Alimentatore ad alta capacità da 2.000 fogli (include supporto/base con rotelle)		097S04948
Base di supporto (include la base con rotelle)		097S04994
Base con rotelle		097S04954
Stazione di finitura (500 fogli, pinzatrice da 50 fogli)		097S04952
Mailbox 4 scomparti (100 fogli x scomparto)		097S04953
Adattatore di rete wireless (Kit per Wi-Fi)		497K16750
Lettole schede interno		497K18120

¹ Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.

² Produzione mensile stimata su base regolare.

³ Capacità carta basate su supporti da 75 g/m²; le capacità variano con formati di grammatura diversa.

⁴ Stati di alimentazione definiti in base ai requisiti del programma ENERGY STAR[®] per apparecchiature di imaging.

⁵ È richiesta una linea telefonica analogica.

⁶ Media di pagine standard. Resa dichiarata in conformità allo standard ISO/IEC19798. La resa può variare in base all'immagine, all'area di copertura e alla modalità di stampa.

⁷ Stima approssimativa. La resa dichiarata può variare in base alla lunghezza della tiratura del lavoro, al formato/orientamento del supporto e alla velocità della macchina. Per ulteriori informazioni, visitateci all'indirizzo: <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

www.xerox.it

Le configurazioni variano in base all'area geografica.

