

Stampanti Xerox® PrimeLink®

C9265/C9275/C9281



Presentiamo le stampanti Xerox® PrimeLink® C9265/C9275/C9281. Progettate per entusiasmare al primo sguardo, queste stampanti di facile utilizzo garantiscono fedeltà assoluta dei colori, gestione di una gamma di supporti al top della categoria e funzionalità di finitura professionali.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA	XEROX® PRIMELINK® C9265		XEROX® PRIMELINK® C9275		XEROX® PRIMELINK® C9281	
VELOCITÀ SOLO FRONTE	A COLORI	BIANCO E NERO	A COLORI	BIANCO E NERO	A COLORI	BIANCO E NERO
A4/8,5 x 11 poll. Da 52 a 128 g/m ² non patinata Da 129 a 176 g/m ² non patinata Da 177 a 220 g/m ² non patinata Da 221 a 300 g/m ² non patinata Da 301 a 350 g/m ² non patinata Da 106 a 176 g/m ² patinata Da 177 a 220 g/m ² patinata Da 221 a 256 g/m ² patinata Da 257 a 300 g/m ² patinata Da 301 a 350 g/m ² patinata	Fino a 65 ppm Fino a 43 ppm Fino a 30 ppm Fino a 30 ppm Fino a 30 ppm Fino a 65 ppm Fino a 43 ppm Fino a 30 ppm Fino a 30 ppm Fino a 30 ppm	Fino a 65 ppm Fino a 65 ppm Fino a 51 ppm Fino a 35 ppm Fino a 35 ppm Fino a 65 ppm Fino a 43 ppm Fino a 30 ppm Fino a 30 ppm Fino a 30 ppm	Fino a 75 ppm Fino a 51 ppm Fino a 35 ppm Fino a 35 ppm Fino a 35 ppm Fino a 51 ppm Fino a 51 ppm Fino a 35 ppm Fino a 35 ppm Fino a 30 ppm	Fino a 75 ppm Fino a 75 ppm Fino a 51 ppm Fino a 35 ppm Fino a 35 ppm Fino a 51 ppm Fino a 51 ppm Fino a 35 ppm Fino a 35 ppm Fino a 30 ppm	Fino a 81 ppm Fino a 51 ppm Fino a 35 ppm Fino a 51 ppm Fino a 35 ppm Fino a 51 ppm Fino a 51 ppm Fino a 35 ppm Fino a 35 ppm Fino a 35 ppm	Fino a 81 ppm Fino a 81 ppm Fino a 51 ppm Fino a 51 ppm Fino a 35 ppm Fino a 51 ppm Fino a 51 ppm Fino a 35 ppm Fino a 35 ppm Fino a 35 ppm
A3/11 x 17 poll. Da 52 a 105 g/m ² non patinata Da 106 a 128 g/m ² non patinata Da 129 a 176 g/m ² non patinata Da 177 a 220 g/m ² non patinata Da 221 a 300 g/m ² non patinata Da 301 a 350 g/m ² non patinata Da 106 a 176 g/m ² patinata Da 177 a 220 g/m ² patinata Da 221 a 350 g/m ² patinata	Fino a 34 ppm Fino a 34 ppm Fino a 21 ppm Fino a 18 ppm Fino a 18 ppm Fino a 18 ppm Fino a 21 ppm Fino a 21 ppm Fino a 18 ppm	Fino a 34 ppm Fino a 34 ppm Fino a 34 ppm Fino a 27 ppm Fino a 18 ppm Fino a 18 ppm Fino a 21 ppm Fino a 21 ppm Fino a 18 ppm	Fino a 37 ppm Fino a 37 ppm Fino a 27 ppm Fino a 18 ppm Fino a 18 ppm Fino a 18 ppm Fino a 27 ppm Fino a 27 ppm Fino a 16 ppm	Fino a 37 ppm Fino a 37 ppm Fino a 37 ppm Fino a 27 ppm Fino a 27 ppm Fino a 18 ppm Fino a 27 ppm Fino a 27 ppm Fino a 16 ppm	Fino a 42 ppm Fino a 42 ppm Fino a 27 ppm Fino a 18 ppm Fino a 18 ppm Fino a 18 ppm Fino a 27 ppm Fino a 27 ppm Fino a 18 ppm	Fino a 42 ppm Fino a 42 ppm Fino a 42 ppm Fino a 27 ppm Fino a 27 ppm Fino a 18 ppm Fino a 27 ppm Fino a 27 ppm Fino a 18 ppm
SRA3/12 x 18 poll. Da 52 a 105 g/m ² non patinata Da 106 a 128 g/m ² non patinata Da 129 a 176 g/m ² non patinata Da 177 a 220 g/m ² non patinata Da 221 a 300 g/m ² non patinata Da 301 a 350 g/m ² non patinata Da 106 a 176 g/m ² patinata Da 177 a 220 g/m ² patinata Da 221 a 350 g/m ² patinata	Fino a 30 ppm Fino a 30 ppm Fino a 20 ppm Fino a 16 ppm Fino a 16 ppm Fino a 16 ppm Fino a 20 ppm Fino a 20 ppm Fino a 16 ppm	Fino a 30 ppm Fino a 30 ppm Fino a 30 ppm Fino a 24 ppm Fino a 16 ppm Fino a 16 ppm Fino a 20 ppm Fino a 20 ppm Fino a 16 ppm	Fino a 34 ppm Fino a 34 ppm Fino a 24 ppm Fino a 16 ppm Fino a 16 ppm Fino a 16 ppm Fino a 24 ppm Fino a 24 ppm Fino a 16 ppm	Fino a 34 ppm Fino a 34 ppm Fino a 34 ppm Fino a 24 ppm Fino a 24 ppm Fino a 16 ppm Fino a 24 ppm Fino a 24 ppm Fino a 16 ppm	Fino a 38 ppm Fino a 38 ppm Fino a 34 ppm Fino a 16 ppm Fino a 16 ppm Fino a 16 ppm Fino a 24 ppm Fino a 24 ppm Fino a 16 ppm	Fino a 38 ppm Fino a 38 ppm Fino a 38 ppm Fino a 24 ppm Fino a 24 ppm Fino a 16 ppm Fino a 24 ppm Fino a 24 ppm Fino a 16 ppm

Stampanti Xerox® PrimeLink® C9265/C9275/C9281

Ciclo di funzionamento mensile	Fino a 300.000 pagine (volume massimo previsto in un mese, non necessariamente sostenuto su base regolare) ¹
Volume di stampa mensile medio	Da 10.000 a 60.000 pagine al mese ²
Tecnologia	Toner HD EA (High Definition Emulsion Aggregate) a bassissimo punto di fusione con tecnologia di imaging LED avanzata e risoluzione di 2400 x 2400 dpi
Lingue del pannello comandi	Inglese internazionale, Francese internazionale, Italiano, Tedesco, Spagnolo internazionale, Arabo, Olandese, Portoghese brasiliano, Svedese, Norvegese, Danese, Turco, Greco, Russo, Ceco, Polacco e Rumeno
ACCESSORI – Nota: Gli accessori disponibili possono variare a seconda dell'area geografica	
Opzionale	Server di stampa Xerox® EX-i serie C9200 con tecnologia Fiery® (Piattaforma FS600) Server di stampa Xerox® EX serie C9200 con tecnologia Fiery® (Piattaforma FS600) Vassoio di ricezione a sfalsamento e Kit ventola vassoio di ricezione a sfalsamento Alimentatore ad alta capacità a 1 vassoio (A4) Alimentatore ad alta capacità per grandi formati a 1 vassoio con armadietto Alimentatore ad alta capacità per grandi formati a 2 vassoi Modulo di interfaccia antiarricciatura Xerox® Stazione di finitura Business Ready 2.0 Xerox® (richiede un kit di trasporto verticale) Stazione di finitura libretto Business Ready 2.0 Xerox® Stazione di finitura Production Ready Xerox® (richiede un modulo interfaccia antiarricciatura) Stazione di finitura libretto Production Ready Xerox® (richiede un modulo interfaccia antiarricciatura) Piegatrice a C/Z Xerox® Perforatrice GBC® AdvancedPunch Pro™ Unità di cordonatura e rifilo su due lati Xerox® Modulo Taglierina SquareFold® Xerox® Inseritore Xerox® Pinzatrice esterna Kit interfaccia dispositivo esterno Kit PostScript Kit Fax VoIP (SW) Kit per fax Kit di abilitazione SIPRNet Xerox® Kit di abilitazione Smart Card Kit per lettore schede RFID integrato Kit per Riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) Kit Hub USB Kit WiFi Xerox® FreeFlow® VI Compose Xerox® FreeFlow® VI Design Pro Guida di alimentazione striscioni Piano di lavoro Allineatore vassoio superiore Kit di estensione vassoio superiore per striscioni (richiede la stazione di finitura Production Ready)

REQUISITI ELETTRICI			
Nord America	Tensione: Da 110 a 127 V Frequenza: 50/60 Hz +/- 10 V, 16 A		
Europa	Tensione: Da 220 a 240 V Frequenza: 50/60Hz +/- 3 %, 10 A		
Accessori Nord America: Europa:	Ciascun modulo richiede 120 V, 15 A Ciascun modulo richiede 220 V, 10 A		
CONSUMO DI ENERGIA			
In standby	195 W		
In funzione (media)	PrimeLink® C9265: 1.224 W; PrimeLink® C9275: 1.774 W; PrimeLink® C9281: 2.104 W		
Modalità Sospensione (media)	0,5 W (Tempo predefinito per il passaggio alla modalità Sospensione = 1 minuto)		
Modalità Alimentazione ridotta	150 W		
Modalità Sospensione (ripristino)	30 secondi		
AMBIENTE OPERATIVO			
Intervallo di temperature richiesto	Da 10 a 28 °C/da 50 a 82 °F (Umidità relativa inferiore al 62,5 % con una temperatura di 32 °C/90 °F o inferiore)		
Umidità relativa richiesta	Dal 15 % all'85 % (senza condensa)		
Livelli di pressione sonora	In funzione: 76 db(A) o inferiore In standby: 58 db(A) o inferiore		
Peso (indicativo solo per l'unità base)	246 kg / 542 lb		
DIMENSIONI (Dimensioni stimate per singoli moduli)	LARGHEZZA	PROFONDITÀ	ALTEZZA
Unità base	780 mm/30,7 poll.	793 mm/31,2 poll.	1.154 mm/45,4 poll.
Unità base con vassoio di ricezione a sfalsamento e vassoio bypass aperto	1.575 mm/62 poll.	793 mm/31,2 poll.	1.154 mm/45,4 poll.
Stazione di finitura Business Ready 2.0	771 mm/30,4 poll.	692 mm/27,2 poll.	1.054 mm/41,5 poll.
Stazione di finitura libretto Business Ready 2.0	776 mm/30,6 poll.	692 mm/27,2 poll.	1.054 mm/41,5 poll.
Stazione di finitura libretto Business Ready 2.0 e Piegatrice a C/Z	1.013 mm/39,9 poll.	692 mm/27,2 poll.	1.054 mm/41,5 poll.
Stazione di finitura Production Ready e Modulo interfaccia antiarricciatura	1.195 mm/47 poll.	725 mm/28,5 poll.	1.200 mm/47,2 poll.
Stazione di finitura libretto Production Ready e Modulo interfaccia antiarricciatura)	1.232 mm/48,5 poll.	725 mm/28,5 poll.	1.200 mm/47,2 poll.
Stazione di finitura libretto Production Ready e Piegatrice a C/Z	1.469 mm/57,8 poll.	725 mm/28,5 poll.	1.200 mm/47,2 poll.
Unità di cordonatura e rifilo su due lati	605 mm/23,8 poll.	725 mm/28,5 poll.	992 mm/39,1 poll.
Modulo di interfaccia antiarricciatura	340 mm/13,38 poll.	725 mm/28,5 poll.	992 mm/39,1 poll.
Taglierina SquareFold®	1.066 mm/42 poll.	725 mm/28,5 poll.	552 mm/21,7 poll.
Inseritore	165 mm/6,5 poll.	725 mm/28,5 poll.	1.235 mm/48,6 poll.
Alimentatore ad alta capacità	389 mm/15,3 poll.	610 mm/24 poll.	377 mm/14,8 poll.

Alimentatore ad alta capacità per grandi formati a 1 vassoio	988 mm/38,9 poll.	762 mm/30 poll.	992 mm/39 poll.
Alimentatore ad alta capacità per grandi formati a 2 vassoi	988 mm/38,9 poll.	762 mm/30 poll.	992 mm/39 poll.
CERTIFICAZIONI – L'elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile su xerox.com/OfficeCertifications .			
Credenziali per il settore arti grafiche	PANTONE® Matching System* PANTONE® GOE* PANTONE® PLUS* Adobe® PDF Print Engine* Adobe® PostScript® 3™** Certificazione FOGRA** IDEAlliance Digital Press certificata* in conformità alle specifiche GRACoL®*** *Richiede un server di stampa Fiery® aggiuntivo opzionale **In arrivo nel 2025		
GESTIONE CARTA			
ALIMENTATORE AUTOMATICO FRONTE/RETRO (DADF) A SINGOLO PASSAGGIO – SCANSIONE DI RETE			
Capacità ³	250 fogli di carta standard da 75 g/m²/20 lb		
Velocità	Fino a 270 ipm a colori/270 ipm in bianco e nero (fronte/retro, A4/8,5 x 11 poll.)		
Grammature	Da 38 a 200 g/m²/da 16 a 53 lb bond		
VASSOIO 5 (BYPASS)			
Capacità ³	250 fogli		
Formati	Formati personalizzati: da 100 x 148 mm a 330 x 488 mm/da 3,93 x 5,82 poll. a 13 x 19,2 poll. Formato fogli XLS: fino a 330 x 1.300 mm/13 x 51 poll. (Il formato foglio XLS è 330 x 660 mm/13 x 26 poll. con alimentatori ad alta capacità per grandi formati)		
Grammature	Da 52 a 400 g/m²/da 16 lb. bond a 129 lb. cover; Foglio XLS: 52-220 g/m²; limitare il formato XLS nel vassoio 5 (bypass) a un massimo di 5 fogli		
Capacità buste	Da 30 a 50 buste		
Formati buste	N. 10 Commercial, Monarch (incluso formato personalizzato), C4, C5 (disponibile come vassoio 5 (vassoio bypass)). Formato carta predefinito comune. Caricare le buste tenendo il lembo aperto come bordo posteriore. Formati personalizzati: da 190 x 170 mm a 240 x 173 mm/da 7,5 x 6,7 poll. a 9,45 x 6,81 poll. Si raccomanda di utilizzare buste per stampanti digitali o laser		
Grammature buste	Da 64 a 150 g/m²		
VASSOI 1-4			
Capacità ³	Vassoio 1: 540 fogli Vassoio 2: 540 fogli Vassoio 3: 890 fogli Vassoio 4: 1.280 fogli		
Capacità totale ³	3.500 fogli (include il vassoio 5: 250 fogli)		
Formati	Vassoio 1: da A5 ad SRA3/da 5,5 x 8,5 poll. a 12 x 18 poll. Vassoio 2: da A5 ad A3/da 5,5 x 8,5 poll. a 11 x 17 poll. Vassoio 3: B5, A4/da 7,25 x 10,5 poll. a 8,5 x 11 poll. Vassoio 4: B5, A4/da 7,25 x 10,5 poll. a 8,5 x 11 poll.		
Grammature	Vassoi 1 e 2: da 60 a 300 g/m²/da 16 lb. bond a 111 lb. cover (da 52 a 300 g/m² non patinata; da 106 a 300 g/m² patinata) Vassoi 3 e 4: da 60 a 300 g/m²/da 16 lb. bond a 111 lb. cover (da 52 a 300 g/m² non patinata; da 106 a 300 g/m² patinata)		

ALIMENTATORE AD ALTA CAPACITÀ (HCF) (OPZIONALE)*	
Capacità³	2.000 fogli
Formati	184,2 x 266,7 mm, 279,4 x 215,9 mm (B5, A4)/7,25 x 10,5 poll., 8,5 x 11 poll.
Grammature	Da 60 a 220 g/m ² /da 16 lb. bond a 80 lb. cover (carta patinata e non patinata)
ALIMENTATORE AD ALTA CAPACITÀ PER GRANDI FORMATI (OHCF) (OPZIONALE): OPZIONI A 1 O A 2 VASSOI	
Capacità³	OHCF a 1 vassoio: 2.000 fogli con armadietto OHCF a 2 vassoi: 4.000 fogli Vassoio 5 (bypass): fino a 250 fogli; la capacità dei fogli XLS varia in base al supporto; limitare il formato XLS nel vassoio 5 (bypass) a un massimo di 5 fogli
Formati	OHCF a 1 vassoio: vassoio 6: da 100 x 148 mm/3,9 x 5,8 poll a 330 x 488 mm/13 x 19,2 poll. OHCF a 2 vassoi: vassoio 6 e 7: da 100 x 148 mm/3,9 x 5,8 poll a 330 x 488 mm/13 x 19,2 poll. Formati personalizzati tramite vassoio 5 (bypass): da 76,2 x 147,3 mm a 215,9 x 355,6 mm/da 4 x 6 poll. a 13 x 26 poll. (XLS)
Grammature	OHCF a 1 vassoio: da 52 a 350 g/m ² (da 52 a 350 g/m ² non patinata; da 106 a 350 g/m ² patinata) OHCF a 2 vassoi: da 52 a 400 g/m ² (da 52 a 400 g/m ² non patinata; da 106 a 400 g/m ² patinata)
CAPACITÀ COMPLESSIVA	
Capacità standard	3.500 fogli (include il vassoio 5 e i vassoi 1-4)
Capacità massima	7.500 fogli (include il vassoio 5, i vassoi 1-4 e l'alimentatore ad alta capacità per grandi formati a 2 vassoi)
Fronte/retro	Tutti i vassoi (1-4) fino a 300 g/m ² fronte/retro automatico Vassoi 5-7 fino a 350 g/m ² fronte/retro automatico Nota: i fogli extra-lunghi (XLS)/striscioni possono essere utilizzati soltanto in modalità solo fronte, grammatura massima di 220 g/m ²
FINITURA	
VASSOIO DI RACCOLTA A SFALSAMENTO	
Capacità³	Impilatura fino a 500 fogli
STAZIONE DI FINITURA BUSINESS READY 2.0 (OPZIONALE)	
Capacità³	Vassoio superiore con sfalsamento: 500 fogli Vassoio per pinzatura/impilatura: 3.000 fogli non pinzati o 100 fascicoli (pinzatura su 2 o 4 posizioni) A3/11 x 17 poll., 8,5 x 14 poll., o 200 fascicoli (pinzatura a singola posizione) A4/8,5 x 11 poll.
Formati	Da A5 a SRA3/da 4 x 6 poll. a 13 x 19,2 poll. per l'impilatura Da B5 ad A3/da 7,25 x 10,5 poll. a 11 x 17 poll. per la pinzatura A5/5,5 x 8,5 poll. per l'uscita sul vassoio superiore; perforazione e sfalsamento
Grammature	Da 60 a 400 g/m ² /da 16 lb. bond a 129 lb cover (patinata e non patinata), Vassoio superiore Da 60 a 256 g/m ² /da 16 lb bond a 94 lb cover (patinata e non patinata), Vassoio impilatore
Pinzatura	Pinzatura a singola posizione e multiposizione Pinzatura automatica (massimo 50 fogli) – 90 g/m ² /24 lb Formati supportati: Letter, Legal, Tabloid, A3, A4, A4 Cover, Executive, 8 x 10 poll., 8,5 x 13 poll., 11 x 15 poll., 215 x 315 mm, B4 e B5
Perforazione Nord America: Europa:	Perforazione a 2-3 fori Perforazione a 2-4 fori Perforazione svedese a 4 fori (opzionale)

STAZIONE DI FINITURA LIBRETTO BUSINESS READY 2.0 (OPZIONALE)	
Capacità³	Vassoio superiore con sfalsamento: 500 fogli A4/8,5 x 11 poll. non patinati. La quantità di fogli XLS in uscita con impilatura è limitata Vassoio per pinzatura: 1.500 fogli A4/A3/SRA3/8,5 x 11 poll./11 x 17 poll. non pinzati, o 200 fascicoli pinzati di fogli A4/8,5 x 11 poll. (pinzatura a singola posizione o su 2 o 4 posizioni), o 100 set pinzati di fogli A3/SRA3/11 x 17 poll.
Formati	Da A6 a SRA3/da 4 x 6 poll. a 12 x 18 poll. per l'impilatura Da B5 ad A3/da 7,25 x 10,5 poll. a 11 x 17 poll. per la pinzatura A5/5,5 x 8,5 poll. per l'uscita sul vassoio superiore; perforazione e sfalsamento
Grammature	Vassoio superiore e vassoio impilatore: da 52 a 400 g/m ² /da 16 lb. bond a 129 lb. cover (patinata e non patinata) Vassoio per libretti: da 52 a 256 g/m ² /da 16 lb. bond a 110 lb cover (patinata e non patinata), Impilatore
Pinzatura	Pinzatura a singola posizione e multiposizione Pinzatura automatica (massimo 50 fogli) – 90 g/m ² /24 lb Formati supportati: Letter, Legal, Tabloid, A3, A4, A4 Cover, Executive, 8 x 10 poll., 8,5 x 13 poll., 11 x 15 poll., 215 x 315 mm, B4 e B5
Perforazione Nord America: Europa:	Perforazione a 2-3 fori Perforazione a 2-4 fori Perforazione svedese a 4 fori (opzionale)
Unità di finitura libretto	Pinzatura centrale da 2 a 16 fogli (7 fogli da 106-176 g/m ² patinati o 5 fogli da 177-220 g/m ² patinati), piega a due ante di un massimo di 5 fogli Letter, Legal, Tabloid, A3, A4, B4, B5 Executive, 8,5 x 13 poll., 11 x 15 poll., 215 x 315 mm, 12 x 18 poll., 13 x 19,2 poll. e SRA3
PINZATRICE A C/Z PER STAZIONE DI FINITURA BUSINESS READY 2.0 (OPZIONALE)	
Tipi	Piega a C, Piega a Z e Piega a Z su mezzo foglio
Capacità³	40 fogli
Formati	Piega a C e Piega a Z: Letter – A4/-8,5 x 11 poll., solo SEF Piega a Z su mezzo foglio: Tabloid – solo A3/11 x 17 poll.
Grammature	Da 60 a 90 g/m ² /da 16 a 24 lb
Vassoio di uscita	Vassoio buste: Piega a C, Piega a Z e Piega a tre ante Vassoio impilatore o vassoio superiore: Piega a Z su mezzo foglio
STAZIONE DI FINITURA BUSINESS READY (OPZIONALE): RICHIEDE IL MODULO INTERFACCIA ANTIARRICCIATURA	
Capacità	Vassoio superiore: 500 fogli da 80 g/m ² /20 lb bond, A4/8,5 x 11 poll. Vassoio impilatore: 3.000 fogli da 80 g/m ² /20 lb bond, A4/8,5 x 11 poll.
Formati	Da A6 ad SRA3/da 4 x 6 poll. a 13 x 26 poll.
Grammature	Da 60 a 400 g/m ² /da 16 lb. bond a 129 lb cover (patinata e non patinata), Vassoio superiore Da 60 a 256 g/m ² /da 16 lb bond a 94 lb cover (patinata e non patinata), Vassoio impilatore
Pinzatura multiposizione	Fino a 100 fogli di carta da 80 g/m ² /20 lb bond
Perforazione Nord America: Europa:	Perforazione a 2-3 fori Perforazione a 2-4 fori Perforazione svedese a 4 fori (opzionale)
Inseritore Capacità: Formati: Grammature:	200 fogli da 126 g/m ² A3, A4, B4, B5/8 x 10 poll., 8,5 x 11 poll., 8,5 x 14 poll., 11 x 17 poll. Da 64 a 350 g/m ² /da 18 lb bond a 130 lb cover
Unità antiarricciatura	Antiarricciatura attiva inclusa nell'unità base; antiarricciatura opzionale inclusa con il Modulo di interfaccia antiarricciatura e la stazione di finitura standard bidirezionale con impostazioni automatiche e manuali

**STAZIONE DI FINITURA PRODUCTION READY CON UNITÀ DI FINITURA LIBRETTO (OPZIONALE):
RICHIÈDE IL MODULO INTERFACCIA ANTIARRICCIATURA**

Capacità	Vassoio superiore: 500 fogli da 80 g/m ² /20 lb bond, A4/8,5 x 11 poll. Vassoio impilatore: 2.000 fogli da 80 g/m ² /20 lb bond, A4/8,5 x 11 poll.
Formati	Da A6 ad SRA3/da 4 x 6 poll. a 13 x 19,2 poll.
Grammature	Da 60 a 400 g/m ² /da 18 lb. bond a 129 lb cover (patinata e non patinata), Vassoio superiore Da 60 a 256 g/m ² /da 18 lb bond a 94 lb cover (patinata e non patinata), Vassoio impilatore Da 60 a 256 g/m ² /da 18 lb bond a 94 lb cover (patinata e non patinata), Unità di finitura libretto
Pinzatura multiposizione	Fino a 100 fogli di carta da 80 g/m ² /20 lb bond
Perforazione Nord America: Europa:	Perforazione a 2-3 fori (opzionale) Perforazione a 2-4 fori (opzionale) Perforazione svedese a 4 fori (opzionale)
Inseritore Capacità: Formati: Grammature:	200 fogli da 128 g/m ² A3, A4, B4, B5/8 x 10 poll., 8,5 x 11 poll., 8,5 x 14 poll., 11 x 17 poll. Da 64 a 220 g/m ² /da 18 lb. bond a 80 lb. cover
Unità antiarricciatura	Inclusa con il modulo di interfaccia e la stazione di finitura standard bidirezionale con impostazioni automatiche e manuali
Capacità di finitura libretto	Pinzatura centrale da 2 a 30 fogli da 90 g/m ² (carta non patinata) o fino a 15 fogli da 120 g/m ² (carta patinata); piega a due ante di un massimo di 5 fogli: A4, B4, A3, SRA3/ 8,5 x 11 poll., 8,5 x 13 poll., 8,5 x 14 poll., 9 x 11 poll., 11 x 15 poll., 11 x 17 poll., 12 x 18 poll.

UNITÀ DI CORDONATURA E RIFILO SU DUE LATI XEROX® (OPZIONALE)

Formati	Cordonatura: da A4 ad SRA3/da 7,25 x 10,5 poll. a 13 x 19,2 poll.; formati personalizzati da 182 x 210 mm a 330 x 488 mm/da 7,2 x 8,3 poll. a 13 x 19,2 poll. Rifilo: da A4 ad SRA3/da 8 x 10 poll. a 13 x 19,2 poll.; formati personalizzati da 182 x 257 mm a 330 x 488 mm/da 7,2 x 10 poll. a 13 x 19 poll.
Grammature	Cordonatura: da 60 a 350 g/m ² /da 18 lb bond a 129 lb cover Rifilo: da 60 a 350 g/m ² /da 18 lb bond a 129 lb cover

UNITÀ GBC® ADVANCEDPUNCH PRO™ (OPZIONALE)

Formati per la configurazione della perforazione	A3, A4, A5, SRA3, 8,5 x 11 poll., 8,5 x 14 poll., 11 x 17 poll. e 12 x 18 poll.
Grammature	Da 75 a 350 g/m ² /da 20 lb bond a 129 lb cover (non patinata); da 106 a 350 g/m ² /da 28 lb bond a 129 lb cover (patinata)
Stampi	Disponibilità di un'ampia selezione di stampi di perforazione per GBC Punch® facilmente sostituibili

Nota: quando si stampano fogli XLS con l'unità GBC® AdvancedPunch Pro™, il modulo inseritore Xerox® deve fare parte della configurazione del sistema

MODULO TAGLIERINA SQUAREFOLD® XEROX® (OPZIONALE)

Capacità	Fino a 30 fogli di 90 g/m ²
Formati	Formati personalizzati: da A4 ad SRA3/da 8,5 x 11 poll. a 12 x 18 poll.
Grammature	Da 64 a 220 g/m ² /da 18 lb. bond a 94 lb. cover

PINZATRICE ESTERNA (OPZIONALE)

Capacità	50 fogli (supporti da 90 g/m ² /24 lb)
-----------------	---

Stampanti Xerox® PrimeLink® C9265/C9275/C9281

Limitazioni della finitura per i fogli extra-lunghi (XLS)

Uscita dei fogli XLS: OCT, vassoio superiore della stazione Business Ready e vassoio superiore della stazione Production Ready. La qualità dell'impilatura sarà tuttavia limitata.

Per migliorare l'impilatura di più fogli, è disponibile il kit vassoio di estensione XLS per la stazione di finitura Production Ready.

Quando si stampano fogli XLS con l'unità GBC® AdvancedPunch Pro™, il modulo inseritore Xerox® deve fare parte della configurazione del sistema.

STAMPA

Risoluzione di stampa	Fino a 2400 x 2400 dpi
Retini	600, 300, 200 e 150 punti raggruppati, 200 linee ruotate (a seconda del server di stampa/controller selezionato)
Registrazione	- Tecnologia di registrazione avanzata per un controllo più accurato - Sistema SIQA (Simple Image Quality Adjustment) per un accurato controllo di allineamento, registrazione e uniformità della densità (Disponibile su tutte le configurazioni come strumento di manutenzione); Regolazione dell'allineamento - Fino a 0,5 mm; si verificheranno variazioni a seconda del formato carta, del vassoio e delle condizioni ambientali
Tempo di uscita prima stampa	Varia in base a ciascun modello di ppm: in secondi C9265: 7,1 a colori/5,7 in B/N C9275: 6,2 a colori/5,1 in B/N C9281: 6,7 a colori/5,5 in B/N
Driver di stampa	Identificazione lavoro, Stato bidirezionale, Monitoraggio lavori, Xerox® Global Print Driver®, Impostazioni predefinite delle applicazioni, Xerox® Pull Print Driver, Stampa universale Microsoft®. Per informazioni sui server di stampa supportati, visitare la pagina Driver e Download e specificare il proprio dispositivo su support.xerox.com

SOLUZIONI DI STAMPA

Stampa mobile	Apple® AirPrint®, Mopria® Print, Mopria® Print Service Plug-in per Android, App Xerox® @PrintByXerox, Xerox® Workplace Suite Mobile Printing Solution e Xerox® Workplace Cloud Mobile Printing Solution. Ulteriori informazioni disponibili su xerox.com/MobileSolutions
----------------------	--

COPIA

Tempo di uscita prima copia in secondi			
Dalla lastra:	Velocità massima/macchina riscaldata:	C9275: 5,4 a colori/4,1 in B/N	C9281: 5,4 a colori/4,1 in B/N
Dal DADF:	Velocità massima/macchina riscaldata:	C9275: 7,4 a colori/5,9 in B/N	C9281: 7,3 a colori/5,8 in B/N
	C9265: 5,4 a colori/4,1 in B/N		
	C9265: 9,1 a colori/6,9 in B/N		
Tempo di riscaldamento	90 secondi (dalla modalità di risparmio energetico alla modalità Pronta)		
Imaging digitale	Colore automatico Rotazione automatica Spostamento immagine Cancellazione bordo Centratura automatica Selezione del tipo di originale (foto e testo, foto, testo e mappa) Più chiaro/Più scuro Eliminazione sfondo Contrasto automatico e manuale Definizione Bilanciamento colore, spostamento colore e saturazione		
Riduzione/Ingrandimento	Zoom variabile dal 25 % al 400 % con incrementi dell'1 % Zoom anamorfico Sei percentuali programmabili dall'utente		
Funzioni speciali	Funzioni di copia: Colore automatico Selezione automatica della carta Riduzione e ingrandimento 25-400 % Pagine per lato Più chiaro/Più scuro		

	Finitura: Pinzatura Perforazione Piegatura Uscita copie (fascicolate/non fascicolate) Destinazione di uscita Faccia in su/faccia in giù Tipi di originale: Foto e testo, foto, testo e mappa Misti Orientamento Definizione Saturazione Miglioramento immagine Effetti colore Bilanciamento colore Spostamento colore Livello di lucido Copia di libri: Copia di libri fronte/retro Cancellazione bordo Spostamento immagine Immagine speculare Immagine negativa Rotazione immagine Creazione libretto Copertine Poster Ripetizione immagine Preselezione di ripetizione immagine Annotazione Filigrana Lavoro congiunto Altro: Scambio automatico vassoi Interruzione Recupero automatico lavori
SCANSIONE	
Simultaneità	Scansione mentre il sistema è in fase di stampa o trasferimento di lavori di scansione su rete o fax
Funzioni di scansione	Originali in formati misti Cancellazione bordo Riduzione/Ingrandimento Adattamento al formato Lavoro di scansione composto Controllo di qualità di compressione/formato file Tipo di originale (foto e testo, foto, testo) Eliminazione sfondo e ombre automatica Fogli di flusso di lavoro Scansione su USB Anteprima del lavoro di scansione
VELOCITÀ DI ALIMENTAZIONE	
Risoluzione	600 x 600 dpi 400 x 400 dpi 300 x 300 dpi 200 x 200 dpi
Area di scansione massima	Originali fino ad A3/11 x 17 poll.
Formati file	PDF solo immagini

	PDF con funzione di ricerca (opzionale) PDF (A-1) TIFF V6
Funzioni di scansione	Originali in formati misti Cancellazione bordo Riduzione/Ingrandimento Adattamento al formato Qualità dimensione file Tipo di originale Sfondo Scansione su USB Scansione su cartella Anteprima del lavoro di scansione Eliminazione ombre Scansione libri Denominazione file Sicurezza PDF Correzione dell'inclinazione
Destinazioni di scansione supportate	Scansione su e-mail, Scansione su cartella, Scansione su PC, Scansione su mailbox (privata e pubblica), Scansione su USB, FTP e Scansione su SMB
Funzioni di Scansione su e-mail	Scansione a colori, Colore automatico, Scala di grigi, Bianco e nero Documento inviato direttamente tramite e-mail dal dispositivo Ricerca indirizzi manuale o da directory Exchange/Notes/LDAP Firma e crittografia E-mail su SSL Anteprima del lavoro di scansione
Autenticazione	Autenticazione SMTP, POP prima di SMTP, Credenziali del sistema e Single sign-on (autenticazione Kerberos, LDAP, SMB) Protezione della scansione – TLS
FAX (OPZIONALE): OPZIONI FAX A UNA O A TRE LINEE	
Area di scansione massima	A3/11 x 17 poll. SEF
Funzioni fax	VoIP iFax Inoltro fax a e-mail Inoltro fax a destinazione FTP Inoltro fax a destinazione SMB Inoltro fax a destinazione Fax
GESTIONE DEL DISPOSITIVO	
SERVER WEB INCORPORATO XEROX® – PAGINE WEB INTEGRATE FORNITE DAL DISPOSITIVO	
Interfaccia utente remota	Visualizzazione e funzionamento in remoto della stampante PrimeLink® Le operazioni in remoto forniscono utili collaborazioni e gli amministratori della formazione possono abilitare/disabilitare funzioni e limitazioni per gli utenti
Stato del dispositivo	Server Web incorporato nel controller di rete: • Stato/contenuto dei vassoi • Stato dei materiali di consumo • Avvisi
Invio lavori	File pronti per la stampa: PDF, XPS®, PCL® 6, HP-GL2 (invio diretto), TIFF, JPEG e Adobe® PostScript® 3™ (opzione fortemente consigliata) Selezione delle funzioni di uscita (fronte/retro, colore di uscita, fascicolazione, orientamento, pinzatura, perforazione, piegatura e destinazione di uscita) Opzioni di erogazione (immediata, fascicolo di prova, differita e protetta, lavoro salvato o ristampa)
Amministrazione del dispositivo	Consente di eseguire con facilità le operazioni di installazione, impostazione delle opzioni di configurazione e gestione del dispositivo in remoto

Stampanti Xerox® PrimeLink® C9265/C9275/C9281

Browser	Internet Explorer Safari Mozilla Firefox Opera Chrome
Supporto	Installazione di driver di stampa/scansione e supporto online disponibile tramite la pagina Web
Lingue supportate	Inglese internazionale, Francese internazionale, Italiano, Tedesco, Spagnolo internazionale, Olandese, Portoghese brasiliano, Svedese, Norvegese, Danese, Finlandese, Russo e Polacco

SERVIZI REMOTI

Lettture contatori automatiche (AMR – Automated Meter Readings)	Automatizza il processo di raccolta e invio delle letture contatori per il monitoraggio dell'utilizzo dei dispositivi Xerox® e relativa fatturazione; risparmia agli utenti tale incombenza e assicura sempre un tempestivo invio dei dati a Xerox.
Rifornimento automatico dei materiali di consumo (ASR – Automatic Supplies Replenishment)	Ordina automaticamente i materiali di consumo per i dispositivi Xerox® in base all'utilizzo effettivo, eliminando la necessità di gestire manualmente l'inventario delle forniture

SICUREZZA

Caratteristiche	Controlli sull'accesso Crittografia AES a 256 bit Registro di controllo Certificate Revocation List (CRL)/Protocollo di stato (OCSP) Rilevamento di falsificazione programma esterna (plug-in XCP) Filtro domini FIPS 140-3 Verifica firmware Sovrascrittura disco immediata Filtro indirizzi IP IPsec Autenticazione di rete Certificati autofirmati preinstallati Autorizzazioni basate su ruolo Stampa protetta Gestione certificati di sicurezza Abilitazione smart card (CAC/PIV/.NET) SNMPv3 TLS/SSL (TLS 1.0, 1.1, 1.2) SIPRnet
------------------------	---

SERVER DI STAMPA

COLOR SERVER INTEGRATO PER LA STAMPANTE XEROX® PRIMELINK® SERIE C9200 (OBBLIGATORIO)

Processore	Dual core 1,6 GHz
Memoria	4 GB di RAM
Disco di sistema	Disco rigido 320 GB
Display	Touch screen piatto a colori da 10 pollici
Sistema operativo del dispositivo	Linux®
Linguaggi di descrizione pagina (PDL)	PDF, XPS®, PCL® 6, HP-GL2 (invio diretto), TIFF, JPEG e Adobe® PostScript® 3™ (opzione fortemente raccomandata)
Driver di stampa supportati	Fare riferimento al sito xerox.com/support per le caratteristiche tecniche. Via via che vengono aggiunte nuove versioni di un sistema operativo, viene aggiunto anche il supporto per la stampante Xerox® PrimeLink serie C9200. Ricordare inoltre che esistono più driver di stampa a seconda della configurazione acquistata (ad es., front-end digitali e Xerox® Global Print Driver)

Funzioni di stampa	Fronte/retro automatico Stampa protetta Stampa differita Fascicolo di prova Creazione libretto Selezione copertina Selezione carta per tipologia N-in-1 Filigrane Striscioni Selezione vassoio di uscita USB standard Catalogo carte (fino a 400 voci) Print Around/Discrepanza vassoi
Connettività	Interfaccia Ethernet (10 MBTX/sec, 100 MBTX/sec, 1000 MBTX/sec)
ULTERIORI OPZIONI DI SERVER DI STAMPA	
SERVER DI STAMPA XEROX® EX-i SERIE C9200 CON TECNOLOGIA FIERY® (PIATTAFORMA FS600)	
Processore	Processore Intel® G7400E
Memoria	8 GB
Disco rigido	HDD 500 GB
Sistema operativo del server	Linux®
Formati file	Adobe® PostScript® Livello 1, 2, 3; Adobe® PDF; PDF / X-1a, 3, 4; Enhanced PCL® 6 / PCL 5; Formati nativi Microsoft® (doc/x, xls/x, pub/x, ppt/x) tramite il driver Fiery® o Hot Folders Fiery®; EPS e TIFF
Caratteristiche	• La produttività parte da un RIP veloce; il Color server Fiery® integrato consente di stampare documenti Microsoft® Office voluminosi e/o complessi, file PowerPoint® e PDF ad alto contenuto di colore in modo rapido e accurato • Semplificate e ottimizzate il vostro flusso di lavoro, automatizzate l'invio dei lavori ripetitivi per ottenere flussi di lavoro produttivi e senza errori con Hot Folders e Stampanti virtuali. • Sfruttate al meglio le preselezioni Fiery® comunemente utilizzate per risparmiare tempo con l'invio dei lavori; con la tecnologia server Fiery®, anche gli utenti non esperti possono eseguire lavori complessi utilizzando i driver preselezionati configurati per l'attività • Ottenete sempre il colore giusto e producite colori accurati su qualunque applicazione, piattaforma e formato con gli strumenti di gestione del colore Fiery® quali Fiery® TrueBrand e Fiery® Spot-On™ • Offrite stampe personalizzate con Fiery® FreeForm™ Create; personalizzate rapidamente i file esistenti aggiungendovi svariati elementi come testo, immagini o codici a barre • Fiery® Essential Driver aumenta la produttività grazie a un modo semplice e intuitivo di stampare i comuni documenti di ufficio in pochi clic; oppure utilizzate Xerox® Global Print Driver. • Agevole stampa di file con tipi e formati di carta misti • Command Workstation • La connettività Fiery® JDF standard aumenta l'efficienza del flusso di lavoro digitale integrandosi con i sistemi di pre stampa, web-to-print o MIS/ERP esistenti per eliminare interventi manuali, errori e sprechi di risorse. • Cancellazione sicura • Catalogo carte • Fiery® Compose • Fiery® Remote Scan
Connettività	Connettività TCP/IP singola e doppia per l'integrazione con Xerox Extensible Interface Platform® (EIP): • TCP/IP, supporto di Bonjour, SNMP, Port 9100, IPP 2.0, FTP, SMB, WSD, funzionalità Point and Print, Stampa via e-mail (PS/PDF), Supporto IPv6, Autenticazione LDAP • Supporto nativo per Stampa universale Microsoft® • Conformità allo standard del settore Mopria®
Opzioni aggiuntive	Pacchetti/Suite/Kit: • Fiery® Color Profiler Suite con ES-3000 • Fiery® Automation Package • Fiery® ColorRight Package • Fiery® JobExpert e Kit di elaborazione PDF

Stampanti Xerox® PrimeLink® C9265/C9275/C9281

	Funzionalità (opzionali – disponibili separatamente): • Fiery® Impose • Fiery® JobMaster
	Per ulteriori informazioni, visitare il sito xerox.com
SERVER DI STAMPA XEROX® EX SERIE C9200 CON TECNOLOGIA FIERY® (PIATTAFORMA FS600)	
Processore	Processore Intel® Core i3-12100
Memoria	8 GB
Disco rigido	HDD 1 TB
Sistema operativo del server	Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC
Linguaggi di stampa (PDL)	Formati nativi Adobe® PostScript® Level 3, Adobe® PDF, EPS, PCL® 6C, PCL 5, TIFF, JPG, Microsoft® tramite Hot Folders Fiery® e Adobe® PDF Print Engine (APPE)
Caratteristiche	• Integrazione calibratura basata sul lavoro – Fiery Spot-On® consente di trovare la corrispondenza migliore tra i colori della gamma PANTONE®, PANTONE® Series, RGB, CMYK, L*a*b* e Spot – modalità colore per applicazioni di revisione professionale e produzione avanzata – massima densità di stampa • Gestite facilmente carichi di lavoro pesanti e garantitevi tempi di lavorazione più rapidi grazie al DFE più potente per la stampante Xerox® PrimeLink® serie C9200; la tecnologia Fiery® Edge garantisce risultati estremamente accurati e sorprendenti con le stampanti PrimeLink®; ottiene la migliore gamma di colori possibile per la riproduzione dei colori sia spot che di processo • Fiery® Command WorkStation aumenta la capacità di produzione e riduce errori e sprechi centralizzando la gestione dei lavori tramite la sua intuitiva interfaccia utente; semplificate ulteriormente la composizione di documenti complessi e le attività di imposizione con l'intuitiva interfaccia di Fiery® Impose e Compose • Stampa di foto e immagini di alta qualità • Fiery® FreeForm™ Create per una rapida personalizzazione; fornisce testo variabile, immagini ed elementi di codice a barre; supporta formati VDP quali PDF/VT-1 e 2, PPML, VPS e Xerox® VIPP® • Agevole stampa di file con tipi e formati di carta misti • Catalogo carte • Fiery® JDF • Fiery® JobExpert analizza i file e sceglie dinamicamente le impostazioni di stampa ottimali. • Fiery® TrueBrand assicura colori spot accurati per tutti i tipi di lavoro, anche per documenti Microsoft® Office
Connettività	Connettività TCP/IP singola e doppia per l'integrazione con Xerox Extensible Interface Platform® (EIP): • TCP/IP, supporto di Bonjour, SNMP, Port 9100, IPP 2.0, FTP, SMB, WSD, funzionalità Point and Print, Stampa via e-mail (PS/PDF), Supporto IPv6 e Autenticazione LDAP • Accesso con Single Sign-On (SSO), supporto nativo per Stampa universale Microsoft® • Conformità allo standard del settore Mopria®
Opzioni aggiuntive	Pacchetti/Suite/Kit: • Fiery® Color Profiler Suite con ES-3000 • Fiery® Graphic Arts Pro Package • Kit di protezione disco rigido • Kit di unità aggiuntive • Fiery® NX Station GL Funzionalità (opzionali – disponibili separatamente): • Fiery® JobMaster
	Per ulteriori informazioni, visitare il sito xerox.com

Stampanti Xerox® PrimeLink® C9265/C9275/C9281

MATERIALI DI CONSUMO		RESA	CODICE PRODOTTO
Cartucce toner (con contatore di rilevazione)	Nero	34.500 pagine ⁴	006R04847
	Ciano	37.500 pagine ⁴	006R04848
	Magenta	37.500 pagine ⁴	006R04849
	Giallo	37.500 pagine ⁴	006R04850
Cartucce toner (Vendute)	Nero	34.500 pagine ⁴	006R04851 (Nord America, Europa occidentale) 006R04855 (Tutte le altre regioni)
	Ciano	37.500 pagine ⁴	006R04852 (Nord America, Europa occidentale) 006R04856 (Tutte le altre regioni)
	Magenta	37.500 pagine ⁴	006R04853 (Nord America, Europa occidentale) 006R04857 (Tutte le altre regioni)
	Giallo	37.500 pagine ⁴	006R04854 (Nord America, Europa occidentale) 006R04858 (Tutte le altre regioni)
CRU Xerox (Cartuccia fotoricettore)	1 cartuccia comune per CMY e K	122.500 pagine ⁴	013R00703
Contenitore toner di scarto	1 contenitore	50.000 pagine ⁴	008R08159

¹ Volume di stampe massimo previsto in un singolo mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.

² Produzione mensile stimata su base regolare.

³ Capacità carta basate su supporti da 75 g/m²/20 lb; le capacità variano con supporti di grammatura diversa.

⁴ Stima di pagine approssimativa. Resa dichiarata in base a un lavoro di 5 pagine, rapporto di 30 % a colori e 70 % in bianco e nero, con supporti A4/Letter. La resa può variare in base al formato, all'area di copertura, alla lunghezza della tiratura, all'orientamento e alle modalità di utilizzo dei supporti. Tali rese sono basate su un'area di copertura del 5 %.

Restituire i materiali di consumo esauriti tramite il programma di raccolta/riutilizzo/riciclaggio Xerox® Green World Alliance®.

Per ulteriori informazioni, visitare xerox.com/About-Xerox/Recycling.

Ulteriori informazioni su xerox.com/PrimeLink.